

電動式ダイヤフラムポンプ

# SUNQ 600 AQ600

コンパクトで高性能な  
油圧ダイヤフラム方式



- 耐溶剤性と洗浄性が抜群のサクシオンホースを採用。その上、柔軟性に優れ、これまでにない吸い込み効率の良さも自慢です。
- 不快な振動や脈動を低減させ、ホース及びポンプの耐久性向上と快適な作業に大きく貢献するアキュムレータホースを標準装備。
- オイルタンク容量を30%アップし、高性能オイルを採用することで、ダイヤフラム及びポンプの寿命が一段と向上しました。
- 電流値を20%低減し、電源事情に問題がある現場でも十二分に使用できます。
- 塗料ホースはステンレスワイヤーブレードにより、柔らかく、折れにくいスーパーソフトホース(NSR)をご用意しました。(別売品)

用途 建築塗装・重防食・鉄骨塗装・機械塗装・一般塗装

適応塗材

- 合成樹脂塗料(アクリルエマルション系)
- タールエポキシ塗料
- 塩化ゴム系塗料(ハイラパー・ラバマリン他)
- 鉛丹錆止
- 樹脂フィラ(エアレス用)
- 光明丹

使いやすさと性能を極めました。



SUNQ 600 オプション仕様  
(AQ600+20Lコンテナを組付け)

仕様

型式	AQ600
駆動方式	モータ
出力	850W
電源	AC100V 50/60Hz
圧力制御	油圧制御
最大吐出量	6.0L/min
最高吐出圧力	25MPa
寸法(W×D×H)	350×552×539mm
質量	41kg

標準構成品

型式	AQ600
エアレスポンプ	●
サクシオンフィルタ	●
サクシオンホース	●
ドレンチューブ	●
アキュムレータホース	●
スプレイガン	MG7
ノズル	FN
マテリアルホース	NSR06300
樹脂ピーカー	●
コンテナ	●

※オプション

ELECTRIC  
DIAPHRAGM  
PUMP