



充電式LEDスタンドライト

ML805

Li-ionバッテリ  
14.4V

Li-ionバッテリ  
18V

電源コード  
AC100V

# 防じん・防滴

雨にも粉じんにも強いIP64

# タフな光

[バッテリ使用時はIP64/電源コード使用時はIP63]

バッテリ&  
AC100Vが  
選んで使える

HYBRID  
—ハイブリッド電源—



14.4V

18V

NEW

照度 High1,150lx(Low750lx)

長時間点灯 約13.5時間

[光束/High750lm(Low450lm)]

[BL1840/LOWモード](HIGHモードは約6.5時間)

\* ルクスは照射距離50cm先の中心部20cm径内の照度

薄暗い現場に



現場を明るく



夜間の作業に



レジャーに



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために……



# 充電式LEDスタンドライト ML805

本体のみ/バッテリ・充電器別売  
防眩フィルム付

標準小売価格 14,900円(税別)

0 88381 67782 0

防じん・防滴 IP 64

[バッテリ使用時]

(電源コード使用時はIP63)

NEW



## バッテリ&AC100Vが選んで使える



14.4V / 18V

電源がとりづらい現場にLi-ionバッテリ。  
優れた機動性でサッと持込み、強力な光で長時間照らし続ける。



1充電あたりの連続使用時間(目安)※1

電源	BL1415	BL1430	BL1440	BL1815	BL1830	BL1840	BL1850
Low	約2.0時間	約6.0時間	約8.0時間	約4.0時間	約10.0時間	約13.5時間	約16.5時間
High	約1.0時間	約3.0時間	約4.0時間	約2.0時間	約5.0時間	約6.5時間	約8.0時間
充電時間	約15分	約22分	約36分	約15分	約22分	約36分	約45分

DC18RC

## AC100V (50Hz/60Hz)

電源がとれる現場にはAC100V。

バッテリを入れたままAC電源で使用した場合、AC電源が優先されます。停電などの際は自動でバッテリへ切替わり不意の消灯を防ぎます。

(充電機能はありません)



## 用途を広げる別販売品

OPTIONAL ACCESSORIES / TRIPOD STAND · VISE

ライトスタンド  
ML805を2個まで  
取付可能取付ネジ  
φ8mm高さ調整  
992~1,750mm部品番号  
A-58126価 格  
5,400円

※ ML805は付属しません

バイス  
足場などに取付可能取付ネジ  
φ8mm部品番号  
A-58132価 格  
1,500円

※ ML805は付属しません

## バッテリ切れを事前にお知らせ (バッテリ使用時)

BATTERY CAPACITY WARNING FUNCTION

バッテリ残量が少なくなると20灯から1灯に切り替わりお知らせ。  
1灯に切り替わっても約5~10分点灯し、不意に消灯することを防ぎます。



点灯 20灯



点灯 1灯 (40lx以上)

### その他の特長



防眩フィルム付

柔らかい明かりに  
変えます。[標準付属]

部品番号 A-58154 500円

縦方向360°  
回転可能上下の首振りは  
360°無段階で  
調整可能

ライト	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)
照度(lx)※2	光束(lm)	使用光源
High 1,150 Low 750	High 750 Low 450	LED 20灯10W
		214×261×328
		2.0 (バッテリ除く)

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。※2 ルクスは照射距離50cm先の中心部20cm径内の照度

△ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更する事がありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2014年3月現在のものです。

株式会社マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23569A1

EBA4-201403