

Sanwa Renotech

サンワ・リノテックからのホットニュース

新商材が仲間入りしました!

足場つなぎ箇所充填用 軽量エポキシ樹脂モルタル A-1010

足場つなぎ箇所補修の流れ



施工前



つなぎ撤去



A-1010充填



A-1010充填完了



上塗りタッチアップ



補修完了



1. A-1010は、粘土状のエポキシ樹脂モルタルで作業性及び成形性に優れています。
2. 主剤：硬化剤を重量比100:50で軽量し、均一になるまで練り混ぜて、可使用時間内に使用してください。



荷姿 主剤 10kg
硬化剤 5kg
(15kg/セット)

容量 1セット当り
約25ℓ



作業現場の快適のためにーレンタル、販売から工事施工まで

サンワ・リノテック株式会社

アスベスト サンワ 検索

ホームページ「アスベストサンワ」で検索できます

大阪本社 〒551-0033 大阪市大正区北恩加島1丁目17番4号 E-mail:kawaraban@sanwa-renotech.com

TEL.06-6551-0024 FAX.06-6554-1057

東京営業所 〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-16-2-702 TEL.03-6912-8292 FAX.03-6912-8293

<http://www.sanwa-renotech.com>

担当：