

## 水循環式ドリル 水すまし

詳細はHPへ →



AT-IV型-110

水循環式無振動ドリル「水すましAT」は、従来の振動ドリルやインパクトドリルよりも静かに、また循環水を使うことで粉塵の飛散も抑制することができます。

ご利用の用途と穿孔径をお伝えいただけますと対応がスムーズです。

- 小径(Φ4.0、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0、Φ6.5、Φ7.0、Φ8.0、Φ8.5、Φ10.5)※Φ8.0、Φ8.5は受注生産
- アンカー(Φ12.7・Φ14.5・Φ16.5・Φ18.0・Φ24.0)
- 塗膜はがし(ブレイズビット)Φ19.0



### ■ 特長

無振動・低騒音・無塵穿孔

- 無振動なので、居ながら工事に最適。
- 循環水を使うことで粉塵の飛散も抑制
- 用途別でアンカーと塗膜剥離が選べる

電装部を上部に集約、水の入替えが簡単!  
 吸引力20%UP  
 50%軽量化(従来比)



●上向きでも水漏れしません。

循環水を使って  
 湿潤&粉塵回収を実現!



### 仕様

型 式	水すましAT-IV型
電 源	単相100V
消 費 電 力	870W
定格稼働時間	30分
回 転 数	6500min <sup>-1</sup> /9000min <sup>-1</sup>
タンク容量	2L
揚 程	1.8m
ドリル重量	2.5kg
循環装置重量	3.0kg
そ の 他	