

## 超音波ハツリ機 ソノスプリッター

詳細はHPへ →



SS-270



外壁塗装剥離



橋梁塗膜剥離

### ■ 特長

アスベスト含有塗膜（外壁アスベスト）、鉛含有塗膜（橋梁塗装塗替）に！！

- 超音波振動を利用した塗膜はくり装置
- 外壁塗膜各種や内装Pタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん・低騒音で可能
- 小型・軽量でどこにでも簡単に持ち運んで剥離作業ができます。

【用途】 外壁はがし作業、外壁塗膜はがし作業、マンション内装材はがし作業、橋梁塗膜はがし作業、サビ落とし作業、パッキン塗膜はがし作業、火力発電所内ケレン作業



外壁はがし作業



外壁塗膜はがし作業



マンション塗膜はがし作業



錆落とし作業



パッキン塗膜はがし作業



火力発電所内ケレン作業

### 仕様

型番	SS-270
電源	AC-100V 300W
最大超音波出力	500W
本体サイズ	W153 × D345 × H183
本体重量	8.5kg
ハンドピース重量	770g
その他	標準ツール W=30 他ツールあり

## 電動エアレス塗装機 サンQ600

詳細はHPへ →



サンQ600



### ■ 特長

コンパクトで高性能な油圧ダイアフラム方式

- 耐溶剤性と洗浄性が抜群のサクシオンホースを採用。その上、柔軟性に優れ、これまでにない吸い込み効率の良さも自慢です。
- 不快な振動や脈動を低減させ、ホース及びポンプの耐久性向上と快適な作業に大きく貢献するアキュムレータホースを標準装備。

【用途】 建築塗装・重防食・鉄骨塗装・機械塗装・一般塗装  
 【適応塗材】 ●合成樹脂塗料（アクリルエマルション系） ●タールエポキシ塗料  
 ●塩化ゴム系塗料（ハイラバー・ラバマリン他） ●鉛丹錆止  
 ●樹脂フィラ（エアレス用） ●光明丹

### 仕様

型番	サンQ600
電源	AC100V 50/60Hz
駆動方式	モータ
出力	850W
圧力制御	油圧制御
最大吐出量	6.0L/min
最大吐出圧力	25MPa
寸法	W350 × D552 × H539mm
重量	41kg
その他	レンタル時 ホース20M・ガン付属